

TURBINA QUITANIEVES|TQ

MINICARGADORAS SSL | MINICARGADORAS ORUGA
CARGADORAS COMPACTAS | RETROCARGADORAS COMPACTAS

POWERATTACHMENTS®
TDI
www.tdimplementos.com



Turbina quitanieves para trabajos de limpieza de grandes espesores de nieve en carreteras, calles, accesos viales, parkings, urbanizaciones, etc., con una distancia de soplado de hasta 15 metros.

CARACTERÍSTICAS

- Transmisión del sinfín y la turbina mediante motores hidráulicos directos a eje.
- Cuchilla atornillada y apoyos deslizantes.
- Chimenea con rotación eléctrica a izquierda y derecha.
- Deflector chimenea con ajuste mecánico.
- Distancia de soplado nieve hasta 15 metros.
- Mando de control eléctrico en cabina.
- Conexiones hidráulicas para Minicargadora. P+T.
- Acoplamiento ISO 24410 tipo Minicargadora.

OPCIONES

- Acoplamiento NO ISO para Minicargadora. ENOSLU.

TURBINA QUITANIEVES|TQ

MINICARGADORAS SSL | MINICARGADORAS ORUGA
CARGADORAS COMPACTAS | RETROCARGADORAS COMPACTAS

POWERATTACHMENTS®
TDI
www.tdimplementos.com

MODELO		TQ-1500	TQ-1800	TQ-2100
ANCHO TRABAJO	mm	1500	1800	2100
ANCHO TOTAL	mm	1680	1980	2280
ALTURA MÁXIMA NIEVE	mm	600	600	600
GIRO CHIMENEA	°	240°	240°	240°
CAUDAL RECOMENDADO	lpm	57 ~ 95	64 ~ 110	72 ~ 121
PRESIÓN TRABAJO	bar	207 ~172	207 ~172	207 ~172
PESO	kg	380	410	50

