

COMPACTADOR PATA CABRA|RP

MINICARGADORAS SSL | MINICARGADORAS ORUGA | CARGADORAS COMPACTAS
RETROCARGADORAS COMPACTAS | MANIPULADORES TELESCÓPICOS
RETROCARGADORAS | CARGADORAS NEUMÁTICOS | TRACTOR - TERCER PUNTO

POWERATTACHMENTS®
TDI
www.tdimplementos.com



Compactador vibratorio con tambor pata de cabra de alto rendimiento y gran potencia, especialmente indicado para trabajar en terrenos arcillosos, plásticos, húmedos o muy duros y para el compactado de capas base, rellenos, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Compactador vibrante con tambor pata de cabra.
- Bidireccional con transmisión directa del motor mediante acoplamiento elástico al eje.
- 12 silent-block para absorber las vibraciones.
- Rascador ajustable para el tambor liso.
- Acoplamiento oscilante $\pm 15^\circ$ y desplazado*.
- Conexiones hidráulicas para Minicargadora. A+B.
- Acoplamiento ISO 24410 tipo Minicargadora.

OPCIONES

- Acoplamiento NO ISO para Minicargadora. ENOSLU.
- Acoplamiento para telescópicos, retrocargadoras y palas cargadoras. ETHBLWL.

COMPACTADOR PATA CABRA|RP

MINICARGADORAS SSL | MINICARGADORAS ORUGA | CARGADORAS COMPACTAS
RETROCARGADORAS COMPACTAS | MANIPULADORES TELESCÓPICOS
RETROCARGADORAS | CARGADORAS NEUMÁTICOS | TRACTOR - TERCER PUNTO

POWERATTACHMENTS®
TDI
www.tdimplementos.com

MODELO		RP-1250	RP-1550	RP-1850	RP-2150
ANCHO TAMBOR	mm	1250	1550	1850	2150
ANCHO TOTAL	mm	1520	1820	2120	2420
DIÁMETRO TAMBOR	mm	610	610	610	610
FUERZA TOTAL APLICADA	kg	5250	5375	5450	5479
FRECUENCIA MÁXIMA	Hz vpm	55 3300	55 3300	55 3300	55 3300
CAUDAL RECOMENDADO	lpm	38 ~ 68	38 ~ 68	38 ~ 68	38 ~ 68
PRESIÓN TRABAJO	bar	152 ~ 207	152 ~ 207	152 ~ 207	152 ~ 207
PESO	kg	785	910	985	1088

EQUIPOS OPCIONALES

RC-BL12|15|18|21



CARACTERÍSTICAS

- Hoja dozer ajustable en altura.
- Peso: Depende del modelo.

