

FRESADORA DE ASFALTO|CP41.SL

MINICARGADORAS SSL | MINICARGADORAS ORUGA
CARGADORAS COMPACTAS | RETROCARGADORAS COMPACTAS

POWERATTACHMENTS
TDI
www.tdimplementos.com



Fresadora de caudal estándar, proyectada para el fresado de asfalto y hormigón en la construcción y mantenimiento de carreteras, calles, naves industriales, accesos viales, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Transmisión mediante motor hidráulico Geroller directo a tambor.
- Traslación lateral hidráulica.
- Profundidad y oscilación (tilt) con control mecánico manual .
- Tambor equipado con picas multipropósito.
- Conexiones hidráulicas para Minicargadora. P+T+D*.
- Acoplamiento ISO 24410 tipo Minicargadora.

OPCIONES

- Acoplamiento para retros y excavadoras. EEXCVTR.
- Pica para hormigón. PH-22.

FRESADORA DE ASFALTO|CP41.SL

MINICARGADORAS SSL | MINICARGADORAS ORUGA
CARGADORAS COMPACTAS | RETROCARGADORAS COMPACTAS

POWERATTACHMENTS®
TDI
www.tdimplementos.com

MODELO		CP41.SL
ANCHO TAMBOR	mm	406
PROFUNDIDAD	mm	0 ~ 127
TRASLACIÓN	mm	660
OSCILACIÓN	°	±15°
PICAS MULTIUSOS PA-18	#	38
CAUDAL RECOMENDADO	lpm	52 ~ 101
PRESIÓN TRABAJO	bar	224 ~ 138
PESO	kg	650

EQUIPOS OPCIONALES

SR-CP90 |SR-Z125

Mostrado: SR-CP90



CARACTERÍSTICAS

- Sistema de riego 90|125lts., bomba 12vol., aspersores y anclajes para CP o techo.
- Peso: Depende del modelo.

