

HOJA DOZER | TILT DOZER HD | HT

MINICARGADORAS SSL | MINICARGADORAS ORUGA | CARGADORAS COMPACTAS
RETROCARGADORAS COMPACTAS | MANIPULADORES TELESCÓPICOS | RETROCARGADORAS
CARGADORAS DE NEUMÁTICOS

POWERATTACHMENTS®
TDI
www.tdimplementos.com



Hoja dozer | tilt dozer desarrollada para trabajos pesados en tareas de empuje, arranque, relleno y nivelación del terreno en la construcción, obra pública, mantenimiento de viales, jardinería y paisajismo.

CARACTERÍSTICAS

- Cuchilla atornillada y reversible.
- Angulación hidráulica de la hoja a izquierda y derecha.
- Oscilación hidráulica de la hoja en modelos HT y HTA.
- Electroválvula con cableado de conexión en modelos HT y HTA.
- Conexiones hidráulicas para Minicargadora. A+B.
- Acoplamiento ISO 24410 tipo Minicargadora.

OPCIONES

- Acoplamiento NO ISO para Minicargadora. ENOSLU.
- Acoplamiento para telescópicos, retrocargadoras y palas cargadoras. ETHBLWL.

HOJA DOZER | TILT DOZER HD | HT

MINICARGADORAS SSL | MINICARGADORAS ORUGA | CARGADORAS COMPACTAS
RETROCARGADORAS COMPACTAS | MANIPULADORES TELESCÓPICOS | RETROCARGADORAS
CARGADORAS DE NEUMÁTICOS

POWERATTACHMENTS
TDI
www.tdimplementos.com

MODELO		HD-1800	HD-2100	HD-2400	HT-1800	HT-2100	HT-2400	HTA-2400	HTA-2700
ANCHO HOJA	mm	1800	2100	2400	1800	2100	2400	2400	2700
ÁNGULO DER. IZQ.	°	±30°	±30°	±30°	±30°	±30°	±30°	±20°	±20°
ANCHO ANGULADA	mm	1560	1820	2080	1560	1820	2080	2250	2530
OSCILACIÓN	°	-	-	-	±15°	±15°	±15°	±15°	±15°
ALTURA HOJA	kg	510	510	510	510	510	510	710	710
PRESIÓN MÁXIMA	bar	172	172	172	172	172	172	172	172
PESO	kg	270	293	312	345	385	422	583	625

