

# CUCHARONES HORMIGONERA | CH

MINICARGADORAS SSL | MINICARGADORAS ORUGA | CARGADORAS COMPACTAS  
RETROCARGADORAS COMPACTAS | MANIPULADORES TELESCÓPICOS | RETROCARGADORAS  
CARGADORAS DE NEUMÁTICOS | EXCAVADORAS

POWERATTACHMENTS®  
**TDI**  
www.tdimplementos.com



Cucharones hormigoneras indicados para mezclar hormigón y cemento de manera rápida y homogénea, además podrá transportarlo y verterlo de manera fácil y cómoda, para cualquier tipo trabajo e industria dónde se necesite la producción de hormigón y cemento.

## CARACTERÍSTICAS

- Transmisión por motor hidráulico y cadena a eje mezclador.
- Tapa de seguridad atornillada con rompesacos.
- Descarga inferior hidráulica y tubo orientable.
- Electroválvula con cableado de conexión.
- Conexiones hidráulicas para Minicargadora. A+B.
- Acoplamiento ISO 24410 tipo Minicargadora.

## OPCIONES

- Acoplamiento NO ISO para Minicargadora. ENOSLU.
- Acoplamiento para telescópicos, retrocargadoras y palas cargadoras. ETHBLWL.
- Acoplamiento para excavadoras. EEXCVTR.

# CUCHARONES HORMIGONERA | CH

POWERATTACHMENTS®




www.tdimplementos.com

MINICARGADORAS SSL | MINICARGADORAS ORUGA | CARGADORAS COMPACTAS  
RETROCARGADORAS COMPACTAS | MANIPULADORES TELESCÓPICOS | RETROCARGADORAS  
CARGADORAS DE NEUMÁTICOS | EXCAVADORAS

MODELO		CH-S150	CH-S200	CH-S250	CH-S300	CH-S350
CAPACIDAD MÁXIMA	m <sup>3</sup>	0.16	0.215	0.26	0.29	0.335
ANCHO CUCHARÓN	mm	940	1260	1260	1345	1530
Ø EJE MEZCLADOR	mm	400	400	480	480	480
ANCHO TOTAL	mm	1160	1480	1480	1565	1690
PESO CARGA MÁXIMA	kg	650	810	960	1018	1200
CAUDAL RECOMENDADO	lpm	23 ~ 80	23 ~ 80	30 ~ 86	38 ~ 90	42 ~ 90
PRESIÓN MÁXIMA	bar	207	207	207	207	242
PESO	kg	250	295	340	370	425

MODELO		CH-H450	CH-H600	CH-H750	CH-H1000
CAPACIDAD MÁXIMA	m <sup>3</sup>	0.46	0.615	0.732	1.09
ANCHO CUCHARÓN	mm	1590	1590	1900	2200
Ø EJE MEZCLADOR	mm	540	620	620	620
ANCHO TOTAL	mm	1750	1750	2060	2360
PESO CARGA MÁXIMA	kg	1714	2135	2500	3550
CAUDAL RECOMENDADO	lpm	45 ~ 95	76 ~ 130	114 ~ 200	125 ~ 215
PRESIÓN MÁXIMA	bar	242	207	242	242
PESO	kg	595	685	765	925

## EQUIPOS OPCIONALES Y ACCESORIOS

CH-SPBL	CH-REEL
	
<b>CARACTERÍSTICAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tapa de seguridad con apertura asistida y dispositivo de bloqueo de la rotación del eje mezclador.</li> </ul>	<b>CARACTERÍSTICAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Enrollador cable eléctrico de 15m. para telescópicos.</li> <li>Peso: 5 kg.</li> </ul>
CH-SCRW	CH-SLEX
	
<b>CARACTERÍSTICAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Placa base atornillada para enganches intercambiables, para serie H.</li> <li>Peso: Según modelo.</li> </ul>	<b>CARACTERÍSTICAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Enganche doble: SSL ISO 24410 + atornillado para retros y excavadoras.</li> <li>Peso: Según modelo.</li> </ul>