

# RODILLO COMPACTADOR LISO|RL

MINICARGADORAS SSL | MINICARGADORAS ORUGA | CARGADORAS COMPACTAS  
RETROCARGADORAS COMPACTAS | MANIPULADORES TELESCÓPICOS  
RETROCARGADORAS | CARGADORAS NEUMÁTICOS | TRACTOR - TERCER PUNTO

POWERATTACHMENTS®  
**TDI**  
www.tdimplementos.com



Compactador vibratorio con tambor liso de alto rendimiento y gran potencia, especialmente indicado para trabajos en arena, grava, etc., y para realizar labores de asfaltado en la manutención de carreteras.

## CARACTERÍSTICAS

- Compactador vibrante con tambor liso.
- Bidireccional con transmisión directa del motor mediante acoplamiento elástico al eje.
- 12 silent-block para absorber las vibraciones.
- Rascador ajustable para el tambor liso.
- Acoplamiento oscilante  $\pm 15^\circ$  y desplazado\*.
- Conexiones hidráulicas para Minicargadora. A+B.
- Acoplamiento ISO 24410 tipo Minicargadora.

## OPCIONES

- Acoplamiento NO ISO para Minicargadora. ENOSLU.
- Acoplamiento para telescópicos, retrocargadoras y palas cargadoras. ETHBLWL.

# RODILLO COMPACTADOR LISO|RL

MINICARGADORAS SSL | MINICARGADORAS ORUGA | CARGADORAS COMPACTAS  
RETROCARGADORAS COMPACTAS | MANIPULADORES TELESCÓPICOS  
RETROCARGADORAS | CARGADORAS NEUMÁTICOS | TRACTOR - TERCER PUNTO

POWERATTACHMENTS®  
**TDI**  
www.tdimplementos.com

MODELO		RL-1250	RL-1550	RL-1850	RL-2150
ANCHO TAMBOR	mm	1250	1550	1850	2150
ANCHO TOTAL	mm	1520	1820	2120	2420
DIÁMETRO TAMBOR	mm	610	610	610	610
FUERZA TOTAL APLICADA	kg	5233	5315	5397	5479
FRECUENCIA MÁXIMA	Hz vpm	55   3300	55   3300	55   3300	55   3300
CAUDAL RECOMENDADO	lpm	38 ~ 68	38 ~ 68	38 ~ 68	38 ~ 68
PRESIÓN TRABAJO	bar	152 ~ 207	152 ~ 207	152 ~ 207	152 ~ 207
PESO	kg	768	850	932	1014

## EQUIPOS OPCIONALES

SR-C125

RC-BL12|15|18|21



### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de riego con depósito 125lts., bomba 12V., lanza con aspersores.
- Peso: 25 kg.

### CARACTERÍSTICAS

- Hoja dozer ajustable en altura.
- Peso: Depende del modelo.

