

ZANJADORA | ZC-M | S | H | R | X

MINICARGADORAS SSL | MINICARGADORAS ORUGA | CARGADORAS COMPACTAS
RETROCARGADORAS COMPACTAS | MANIPULADORES TELESCÓPICOS
RETROCARGADORAS | EXCAVADORAS

POWERATTACHMENTS
TDI
www.tdimplementos.com



Zanjadoras de alto rendimiento con diferentes tipos de cadena, para la apertura de zanjas en la instalación de servicios en todo tipo de terrenos: vegetales, mixtos, compactos, incluso muy duros o con raíces.

CARACTERÍSTICAS

- Transmisión mediante motor hidráulico y reductor planetario a cadena.
- Traslación lateral con ajuste mecánico.
- Uno o dos sinfines esparcidores.
- Limpiazanjas con retroceso por resorte.
- Tres tipos de cadena disponibles.
- Conexiones hidráulicas para Minicargadora. P+T.
- Acoplamiento ISO 24410 tipo Minicargadora.

OPCIONES

- Acoplamiento NO ISO para Minicargadora. ENOSLU.
- Acoplamiento para telescópicos, retrocargadoras y palas cargadoras. ETHBLWL.
- Acoplamiento para excavadoras. EEXCVTR.

ZANJADORA | ZC-M | S | H | R | X

MINICARGADORAS SSL | MINICARGADORAS ORUGA | CARGADORAS COMPACTAS
RETROCARGADORAS COMPACTAS | MANIPULADORES TELESCÓPICOS
RETROCARGADORAS | EXCAVADORAS

POWERATTACHMENTS®
TDI
www.tdimplementos.com

MODELO		ZC-090M	ZC-090S	ZC-120H
PROFUNDIDAD MÁXIMA	mm	900	900	900
ANCHOS DISPONIBLES	cm	10 15 20	10 15 20	10 15 20 25 30
PASO CADENA	inch	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"
SINFÍN ESPARCIDOR	#	1	1	2
CAUDAL RECOMENDADO	lpm	38 ~ 76	49 ~ 83	49 ~ 76
PRESIÓN MÁXIMA	bar	242	242	242
PESO	kg	240	300	340



CADENAS DISPONIBLES

EARTH	MIXED	ROCKY
		
CARACTERÍSTICAS • Para terrenos vegetales blandos, cuchillas estándar en el 50% de los eslabones. Para modelos ZC-090M S.	CARACTERÍSTICAS • Para terrenos duros, cuchillas estándar y de tungsteno (30% 70%). Para modelos ZC-###M S H R X.	CARACTERÍSTICAS • Para terrenos muy duros, con cuchillas ZZ en todos los eslabones. Para modelos ZC-###M S H R X.

CUCHILLAS DE REPUESTO

CZ-DER1 CZ-IZQ1	ZZ-DER1 CEN1 IZQ1	CZ-DER2 CZ-IZQ2	ZZ-DER2 CEN2 IZQ2
			
CARACTERÍSTICAS • Cuchilla estándar 1.5/8" derecha izquierda. • Peso: 0.26 kg.	CARACTERÍSTICAS • Cuchilla tungsteno 1.5/8" derecha izquierda. • Peso: 0.25 kg.	CARACTERÍSTICAS • Cuchilla estándar 2" derecha izquierda. • Peso: 0.32 kg.	CARACTERÍSTICAS • Cuchilla tungsteno 2" derecha izquierda. • Peso: 0.30 kg.

ZANJADORA | ZC-M | S | H | R | X

MINICARGADORAS SSL | MINICARGADORAS ORUGA | CARGADORAS COMPACTAS
RETROCARGADORAS COMPACTAS | MANIPULADORES TELESCÓPICOS
RETROCARGADORAS | EXCAVADORAS

POWERATTACHMENTS
TDI
www.tdimplementos.com

MODELO		ZC-120R	ZC-150R	ZC-120X
PROFUNDIDAD MÁXIMA	mm	1200	1500	1200
ANCHOS DISPONIBLES	cm	10 15 20 25 30	10 15 20 25 30	10 15 20 25 30 35
PASO CADENA	inch	2"	2"	2"
SINFÍN ESPARCIDOR	#	1	1	2
CAUDAL RECOMENDADO	lpm	57 ~ 114	106 ~ 174	57 ~ 114
PRESIÓN MÁXIMA	bar	242	242	242
PESO	kg	425	485	500



CADENAS DISPONIBLES

MIXED



CARACTERÍSTICAS

- Para terrenos duros, cuchillas estándar y de tungsteno (30%|70%).
- Para modelos ZC-###M | S | H | R | X.

ROCKY



CARACTERÍSTICAS

- Para terrenos muy duros, con cuchillas ZZ en todos los eslabones.
- Para modelos ZC-###M | S | H | R | X.

CUCHILLAS DE REPUESTO

CZ-DER1 | CZ-IZQ1



CARACTERÍSTICAS

- Cuchilla estándar 1.5/8" derecha | izquierda.
- Peso: 0.26 kg.

ZZ-DER1 | CEN1 | IZQ1



CARACTERÍSTICAS

- Cuchilla tungsteno 1.5/8" derecha | centro | izquierda.
- Peso: 0.25 kg.

CZ-DER2 | CZ-IZQ2



CARACTERÍSTICAS

- Cuchilla estándar 2" derecha | izquierda.
- Peso: 0.32 kg.

ZZ-DER2 | CEN2 | IZQ2



CARACTERÍSTICAS

- Cuchilla tungsteno 2" derecha | centro | izquierda.
- Peso: 0.30 kg.