

# GRAPA INDUSTRIAL | GI

MINICARGADORAS SSL | MINICARGADORAS ORUGA  
CARGADORAS COMPACTAS | RETROCARGADORAS COMPACTAS

POWERATTACHMENTS  
**TDI**  
www.tdimplementos.com



Grapas industriales perfectas para manipular materiales con formas irregulares tales como pedazos de hormigón o asfalto, chatarra, escombros, troncos de árboles, tuberías, rocas, etc.

## CARACTERÍSTICAS

- Extra-reforzada con cuchilla antidesgaste.
- Dos garras de sujeción con cuatro mordientes.
- Garras accionadas mediante 2 cilindros hidráulicos.
- Conexiones hidráulicas para Minicargadora. A+B.
- Acoplamiento ISO 24410 tipo Minicargadora.

## OPCIONES

- Laterales atornillados para materiales que requieren una mayor contención. GI-LTRL.
- Acoplamiento NO ISO para Minicargadora. ENOSLU.

# GRAPA INDUSTRIAL | GI

MINICARGADORAS SSL | MINICARGADORAS ORUGA  
CARGADORAS COMPACTAS | RETROCARGADORAS COMPACTAS

POWERATTACHMENTS®  
**TDI**  
www.tdimplementos.com

MODELO		GI-1400	GI-1550	GI-1700	GI-1850	GI-2000
ANCHO TOTAL	mm	1400	1550	1700	1850	2000
CAPACIDAD MÁX. + GI-LTRL	m <sup>3</sup>	0.41	0.46	0.49	0.53	0.60
APERTURA MÁXIMA	mm	1100	1100	1100	1100	1100
GARRAS SUJECIÓN	°	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2
PRESIÓN MÁXIMA	bar	224	224	224	224	224
PESO	kg	272	305	320	332	372

